



 **atlas**<sup>®</sup>  
 *the shoe company*

**SPORTLINE** <sup>3.0</sup>  
*the power of lightness*

**TEST THE  
BEST**



**SPORTLINE** 3.0  
*the power of lightness*

 **atlas**<sup>®</sup>  
the shoe company

## TEST THE BEST

UNGLAUBLICH LEICHT.  
AUSSERGEWÖHNLICH  
DYNAMISCH.

Testen Sie jetzt  
die neue SPORTLINE  
und lassen Sie sich von der  
**ENERGIE DER LEICHTIGKEIT** begeistern.



**100** Jahre  
ATLAS<sup>®</sup> 1910 - 2010



# SPORTLINE 3.0

## the power of lightness

### :SL26 GREEN S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL265 XP® GREEN S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
 :Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
 :clima-stream® Funktionsfutter  
 :alu-tec® Aluminiumkappe  
 :SPORTLINE-Obermaterial  
 :3D-Dämpfungssystem  
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 35 - 49



### :SL46 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL465 XP® BLUE S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
 :Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
 :clima-stream® Funktionsfutter  
 :alu-tec® Aluminiumkappe  
 :SPORTLINE-Obermaterial  
 :3D-Dämpfungssystem  
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 35 - 49



### :SL20 GREEN S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL205 XP® GREEN S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
 :Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
 :clima-stream® Funktionsfutter  
 :alu-tec® Aluminiumkappe  
 :SPORTLINE-Obermaterial  
 :3D-Dämpfungssystem  
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



### :SL40 BLUE S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

### :SL405 XP® BLUE S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
 :Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
 :clima-stream® Funktionsfutter  
 :alu-tec® Aluminiumkappe  
 :SPORTLINE-Obermaterial  
 :3D-Dämpfungssystem  
 :MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



Folgende Modelle der SPORTLINE Serie sind auch in ESD lieferbar.  
 ESD SL20 green; ESD SL26 green; ESD SL40 blue; ESD SL46 blue



\* Bitte beachten Sie für die Einlagenversorgung die ATLAS® Verfahrensanweisung DGUV REGEL 112-191.  
 Alle Einlegesohlen können durch das ATLAS® Einlegesortiment ausgewechselt werden.

**:SL60 BLUE S2**

:EN ISO 20345 S2 SRC

**:SL605 XP® BLUE S3**

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191\*

:alu-tec® Aluminiumkappe

:aktiv-X® Funktionsfutter

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



**:alu-tec® 120 S1**

:EN ISO 20345 S1 SRC

**:alu-tec® 125 XP® S1P**

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:clima-stream® Funktionsfutter

:alu-tec® Aluminiumkappe

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 48



**:SL80 BLUE S2**

:EN ISO 20345 S2 SRC

**:SL805 XP® BLUE S3**

:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191\*

:alu-tec® Aluminiumkappe

:aktiv-X® Funktionsfutter

:3D-Dämpfungssystem

:SOFT-Nubukleder

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49



**:CF 2 black S1**

:EN ISO 20345 S1 SRC

**:XP® 205 S1P**

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:clima-stream® Funktionsfutter

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 50



**:alu-tec® 360 S1**

:EN ISO 20345 S1 SRC

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:Einlagenversorgung nach BGR 191\*

:clima-stream® Funktionsfutter

:alu-tec® Aluminiumkappe

:Sicherheitsreflektoren

:3D-Dämpfungssystem

:MPU® Light-Sohlentechnologie

:36 - 48



Folgende Modelle der SPORTLINE Serie sind auch in ESD lieferbar.  
ESD SL60 blue; ESD SL80 blue; ESD alu-tec® 120; ESD alu-tec® 360



\* Bitte beachten Sie für die Einlagenversorgung die ATLAS® Verfahrensanweisung DGUV REGEL 112-191.  
Alle Einlegesohlen können durch das ATLAS® Einlagensortiment ausgewechselt werden.



### :SL 505 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC  
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:Outdoor Sohlentechnologie  
:aktiv-X® Funktionsfutter  
:3D-Dämpfungssystem  
:Waterproof-Glattleder  
:Grobstollenprofil  
:Überkappe

:39 - 49




### :SL64 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :SL645 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC  
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
:Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
:alu-tec® Aluminiumkappe  
:aktiv-X® Funktionsfutter  
:3D-Dämpfungssystem  
:Waterproof-Glattleder  
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49 




### :SL84 BLUE S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

### :SL845 XP® BLUE S3

:EN ISO 20345 S3 SRC  
:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz  
:Einlagenversorgung nach BGR 191\*  
:alu-tec® Aluminiumkappe  
:aktiv-X® Funktionsfutter  
:3D-Dämpfungssystem  
:Waterproof-Glattleder  
:MPU® Light-Sohlentechnologie

:Größe 36 - 49 



# MPU® LIGHT-SOHLLE

## EXTREM LEICHT.

## EXTREM SICHERER AUFTRITT.



## MPU® LIGHT-SOHLLE

*the power of lightness*

Die neue MPU® Light- Sohlentechnologie bietet einen ultraleichten Laufkomfort und ein optimales Dämpfungsverhalten.

Das leichte Obermaterial passt sich ideal der Fußform an und sorgt für eine bequeme Passform.



### RELAX ZONE

Das 3D-Dämpfungssystem schont Bänder und Gelenke - für ein ermüdungsfreies laufen.



### GRIP ZONE

Die ergonomische Profilgestaltung der Sohle sorgt für mehr Grip und unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf. Rutschhemmung nach EN ISO 20345 - SRC



### BALANCE ZONE

Die Profilanordnung und Sohlenrandgestaltung bieten Stabilität und noch mehr Halt.

## MEHR BENEFITS

Die Modelle nach EN ISO 20345 S1P / S3 sind mit der metallfreien durchtrittsicheren XP® Zwischensohle ausgestattet.



Diese Modelle eignen sich für die orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191.



BGR 191